name •

/dialog-proc

dict <100/200> /dialog-proc : process proc(input_wait,'awaitevent')

/DictionaryStack : array [5]
- 0 : dict <891/2000>
- 1 : dict <100/200>
- 2 : Object <10/200>
- 3 : TextCanvas <78/200>
- 4 : .TextCanvas <93/200>

/ErrorCode : name /none

/ErrorDetailLevel : integer 0

/Execee : operator 'awaitevent'

/ExecutionStack : array [6]
- *0 : array {1}*
- 1 : integer 1
- *2 : array {24}*
- 3 : integer 24
- *4 : array {6}*
  - *0 : operator 'awaitevent'*
  - *1 : operator 'dup'*
  - 2 : name /Name
  - *3 : operator 'get'*
  - *4 : array {10}*
    - 0 : name /DeSelect
    - 1 : array {13}
    - 2 : name /RestoreFocus
    - 3 : array {2}
    - 4 : name /InsertValue
    - 5 : array {3}
      - 0 : name /Action
      - 1 : operator 'get'
      - 2 : name InsertValueCallback
    - 6 : name /Ignore
    - 7 : array {1}
    - 8 : name /Default
    - 9 : array {1}
  - *5 : name case*
- 5 : integer 1

/Interests : array [5]
- 0 : event interest(<46/80>)
- 1 : event interest([6])
- 2 : event interest([3])
- 3 : event interest(/InsertValue)
  - /Action : null null
  - /Canvas : canvas can(16,59,1117,825)
  - /ClientData : null null
  - /Exclusivity : boolean true
  - /Interest : null null
  - /IsInterest : boolean true
  - /IsQueued : boolean false
  - /KeyState : array [0]
  - /Name : name /InsertValue
  - /Priority : integer 0
  - /Process : process proc(input_wait,'awaitevent')
  - /Serial : integer 0
  - /TimeStamp : integer 0
  - /Timestamp : real 0.247
  - /XLocation : integer -170
  - /YLocation : integer 865
- 4 : event interest(<54/256>)

/OperandStack : array [8]
- 0 : name /items
- 1 : mark mark
- 2 : .StructItem <69/200>
- 3 : .TextStructItem <82/200>
- 4 : integer 30
- 5 : integer 20
- 6 : name /dialog-text
- 7 : name /KeyboardEventMgr

/SendContexts : array [2]
- 0 : TextCanvas <78/200>
- 1 : .TextStructItem <82/200>

/State : name /input_wait