framebuffer •

```
can(0,0,1152,900)
    /BottomCanvas : framebuffer can(0,0,1152,900)
    /CanvasAbove : null null
    /CanvasBelow : null null
    /Color : boolean false
    /EventsConsumed : name /AllEvents
    /Interests : array [2]
        0 : event interest(/Damaged)
            /Action : null null
            /Canvas : framebuffer can(0,0,1152,900)
            /ClientData : dict <1/10>
                /CallBack : array {6}
                    0 : operator 'newprocessgroup'
                    1 : operator 'damagepath'
                    2 : operator 'clipcanvas'
                    3 : name PaintRoot
                    dict <902/2000> /PaintRoot : array {14}
                        0 : operator 'gsave'
                        1 : name framebuffer
                        2 : operator 'setcanvas'
                        3 : name DefaultRootGrayOrColor
                        dict <902/2000> /DefaultRootGrayOrColor : real 0.88
                        4 : operator 'dup'
                        5 : operator 'type'
                        6 : name /colortype
                        7 : operator 'eq'
                        8 : array {1}
                            0 : operator 'setcolor'
                        9 : array {1}
                            0 : operator 'setgray'
                        10 : operator 'ifelse'
                        11 : operator 'clippath'
                        12 : operator 'fill'
                        13 : operator 'grestore'
                    4 : operator 'newpath'
                    5 : operator 'clipcanvas'
            /Exclusivity : boolean false
            /Interest : null null
            /IsInterest : boolean true
            /IsQueued : boolean false
            /KeyState : array [0]
            /Name : name /Damaged
            /Priority : integer 0
            /Process : process proc(input_wait,'awaitevent')
            /Serial : real 0.7863
            /TimeStamp : integer 0
            /Timestamp : real 0.247
            /XLocation : integer -173
            /YLocation : integer 860
        1 : event interest(/RightMouseButton)
            /Action : name /DownTransition
            /Canvas : framebuffer can(0,0,1152,900)
            /ClientData : dict <1/10>
                /CallBack : array {3}
                    0 : array {4}
                        0 : operator 'newprocessgroup'
                        1 : name /showat
                        2 : name rootmenu
                        dict <902/2000> /rootmenu : .SoftMenu <37/200>
                        3 : operator 'send'
                    1 : operator 'fork'
                    2 : operator 'pop'
            /Exclusivity : boolean false
            /Interest : null null
            /IsInterest : boolean true
            /IsQueued : boolean false
            /KeyState : array [0]
            /Name : name /RightMouseButton
            /Priority : integer 0
            /Process : process proc(input_wait,'awaitevent')
            /Serial : real 0.0013
            /TimeStamp : integer 0
            /Timestamp : real 0.247
            /XLocation : integer -173
            /YLocation : integer 860
    /Mapped : boolean true
    /Parent : null null
    /Retained : boolean false
    /SaveBehind : boolean false
    /TopCanvas : canvas can(360,258,229,229)
    /TopChild : canvas can(360,258,229,229)
    /Transparent : boolean false
```